FRUYTIER LUMBER STANDARD (FLS)

Bois de structure d'une épaisseur de **38 mm**, conforme aux normes européennes* en vigueur, destiné à la réalisation d'ossatures bois et à diverses applications structurelles.

* Selon la norme EN14081

Épicéa

Raboté **Brut** **Arrondi 4R5**

Section	Longueur (mm)							
	2700	3000	3600	4200	4800	5100	5400	6000
38x58*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x89	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x170	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x184	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x235	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38x286	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CE Marquage CE à la pièce Sec 20% Résistance C24
* Résistance C18

OPTIONS :



Classe 1 et 2
Trempage jaune ou incolore.
Découpe à la longueur.



Classe 3 (3.1 ou 3.2)
Autoclave vert ou brun.

En stock
Sur demande
Par camion complet

Nos bois proviennent de :

FSC www.fsc.org FSC® C013503 — La marque de la gestion forestière responsable

PEFC PEFC/22-31-12

CE

FRUYTIER S.A. Duerfstrooss n°17 - L-9647 DONCOLS
Tél. 00352 31 33 52 – Email : **sales@fruytier.com**

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

FRUYTIER GROUP TIMBER BUILD / ENERGY /