



Déclaration des performances

Famille : Bois Secs (et rabotés)

1. Code d'identification unique du produit type :

S 61x100 20%	O 140x140 18%4R5
S 42x150 20%	O 120x120 20%4R5
S 57x126 12%	O 65x140 18%4R5
S 32x175 20%	O 31x150 18%
S 65x185 16%4U5	O 85x 85 18%4R5
S 50x190 20%	O 31x150 18%
S 47x150 20%	O 65x 65 18%4R5
S 57x 86 12%	O 58x190 18%4R5
S 63x 87 20%	O 26x140 18%4R5
S 38x 87 20%	O 38x100 18%
S 33x185 20%	O 44x100 18%

Épicéa et sapin (Bois blanc) WPCA
20% 16% 12%

FR DE BE LU

Essence

Humidité

Pays d'origine

Douglas (WPSM)

20% 18%

FR DE BE LU

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Bois de structure intérieur / extérieur pour bâtiment

3. Nom et adresse de contact du FRUYTIER SA 17, Duerfstrooss L-9647 DONCOLS

4. L'organisme de certification notifié délivre le certificat de constance des FCBA (0380)

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

CERTIFICATE: 0380-CPR-4095 délivré depuis 2009, selon la norme harmonisée NBN EN 14081-1:2005 + A1:2011, NBN EN 16-520 (Belgique), NF N 52-001-1 (France) et DIN4074-1 (Allemagne).

7. Performances déclarées :

Caractéristiques esse	Performances	Normes
Classe de résistance	C18 ou C24	EN 1912 + EN 338
Réaction au feu	D-S2-D0	NBN EN 13501-1:2007 + A1

8. En cas de traitement d'imprégnation (NBN EN 15228)

En cas de traitement Imprégnation (NPB EN 10518)								
	Classe 1	Classe 2	Classe 3.1	Classe 3.1	Classe 3.2	Classe 3.2	Classe 4	Classe 4
Durabilité conférée par traitement	Toutes essences	Toutes essences	Essence réfractaire	Essence imprégnable	Essence réfractaire	Essence imprégnable	Essence réfractaire	Essence imprégnable
	CTBP+ 14491	CTBP+ 14491	CTBP+ 502-22-2098	CTBP+ 502-22-2098	CTBP+ 502-22-2098	CTBP+ 502-22-2098	CTBP+ 502-22-2098	CTBP+ 502-22-2098
Produit de traitement	Impralit TSK40	Impralit TSK40	Wolmanit CX8F	Wolmanit CX8F	Wolmanit CX8F	Wolmanit CX8F	Wolmanit CX8F	Wolmanit CX8F
Procédé de traitement	Trempage	Trempage	Autoclave	Autoclave	Autoclave	Autoclave	Non Applicable	Autoclave
Rétention [g/m²]	3,5	4,8	/	/	/	/		/
Rétention [kg/m³]	/	/	13,81	13,81	13,81	13,81		13,81
Classe de pénétration	NP1	NP1	NP1	NP3	NP3	NP5		NP5
Agents biologiques	Impralit TSK40 : POURRITURE CUBIQUE, INSECTICIDE, TERMITE							
	Wolmanit CX8F: FONGICIDE, INSECTICIDE, TERMITE (sauf classe 3.2 & 4 pour les essences réfractaires)							

L'impralit TSK40 contient du propiconazole. Les bois traités avec ce produit ne peuvent pas être utilisés pour la production de structures de jeu ou de meubles (conformément au Règlement d'exécution (UE) 2023/2596 et au règlement biocide 528/2012).

9. Les performances du produit identifié par les codes uniques mentionnés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Conformément au Règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

FRUYTIER David, CEO

FRUYTIER S.A.
17 DUEFSTROOSS
L-9647 DONCOLS
TVA : LU 16.682.135
Tél : (+352) 31 33 52
www.fruytier.com
INFO@fruytier.com